

Kompakten Desktop-Systeme SP 230

SP 230DNw
SP 230SFNw

RICOH
imagine. change.



Spezifikationen für die kompakten Desktop-Systeme SP 230

Die neuen Modelle der SP 230-Serie sind leise, kompakte Systeme, die kosteneffizient und einfach zu warten sind. Sie finden auch auf kleinstem Raum Platz und bieten Ihnen umfangreiche Möglichkeiten für Ihre Arbeit, von einfacher Einrichtung bis hin zu Ausgabe mit hoher Geschwindigkeit. Kabelgebundene und drahtlose Konnektivität für einfache Zusammenarbeit sowie eine anwenderfreundliche LCD-Benutzeroberfläche machen das Drucken zum Kinderspiel.

Alle Modelle dieser Serie bieten:

- Niedrigsten Geräuschpegel ihrer Klasse - unter 49 dB(A)
- Druckgeschwindigkeit von 30 Seiten pro Minute
- Der SP 230DNw liefert schnellen, einfachen Druck bei geringen Kosten
- Der SP 230SFNw ist eine kompakte 4-in-1-Lösung

SP 230DNw/ SP 230SFNw

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

SP 230DNw

SP 230SFNw

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit (Sek.)		28	
Ausgabe 1. Seite: S/W (Sek.)		8,5	
Geschwindigkeit (Seiten/Minute)		30	
Speicher: Max. (MB)	64		64
Gewicht (kg)	7,3		11,8
Abmessungen (B x T x H) (mm)	356 x 360 x 183		410 x 399 x 319
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz		
Laser-Klassifizierung	Laser-Produkt der Klasse 1 (IEC60825 - 1:2014)		

KOPIERER

Kopierverfahren	-	Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck	
Mehrfachkopieren	-	Bis zu 99 Kopien	
Auflösung (dpi)	-	1.200 x 1.200 dpi	
Vergrößerung/Verkleinerung	-	25 - 400%	

DRUCKER

Druckverfahren	Trockener Ein-Komponenten- & elektrofotografischer Druck		
Druckersprache	GDI		
Auflösung: Max. (dpi)	600 x 2.400 dpi äquivalent		
Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)		
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print		
Windows®-Umgebungen	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016		
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.11 - v10.13		
Weitere unterstützte Umgebungen	Linux		

SCANNER

Scannen: SW (Vorlagen/Min)	-	22,5
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min)	-	7,5
Auflösung: Max. (dpi)	-	1.200

FAX

Kompatibilität	-	G3
Übertragungsrate (Sekunden)	-	2,5
Modem: Max. (kBit/s)	-	33,6

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat	A4, A5, A6, B4	
Papierzugang: Max. (Blatt)	250	
Papierausgabe: Standard (Blatt)	150	120
Papiergewicht (g/m²)	60 - 163	

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max. (kW)	1,104 oder weniger	
Betriebsleistung (kW)	460	440
Bereitschaft (W)	48 oder weniger	42 oder weniger
Ruhemodus (W)	6 oder weniger	6,2 oder weniger
TEC (kWh)*		

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit (Seiten)	700
Trommel (Blatt)	12.000
Toner (normale Reichweite) (Seiten)	1.200
Toner (Seiten)	3.000

Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752

Kopiergeschwindigkeit
Deutschland: 13 Seiten pro Minute; Österreich: 9 ppm.

RICOH
imagine. change.



ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.